

MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL SANTA CRUZ - BENI

Los niveles máximos permisibles de radiaciones no ionizantes de densidad de potencia para ambientes no controlados – público en general, en función de la frecuencia se encuentran enmarcados en la Resolución Administrativa Regulatoria 2002/0313 – “Estándar Técnico sobre Límites de Exposición Humana a Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia” implementado en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)	Densidad de Potencia (mW/cm ²)	Servicios
Banda 1	0.3 – 1.34	100	Aeronáutica
Banda 2	1.34 - 30	180/f ²	AM, Radioaficionados, Comunicaciones HF
Banda 3	30 – 300	0,2	FM, TV, Aeronáutica, Radio Móvil
Banda 4	300 – 1500	f/1500	TV, Telefonía Móvil
Banda 5	1500 - 10000	1.0	Telefonía Móvil, Sistema de Acceso Inalámbrico

MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL SANTA CRUZ - BENI

RESULTADO POR SENSOR/ANTENA:

Ficha Técnica	
Ciudad/Localidad-Departamento	Trinidad – Beni
Sitio	Plaza Principal , Av. 6 de Agosto de la ciudad de Trinidad del departamento de Beni.
Coordenadas Geográficas	14°50'7,63''S 64°54'15,61''O Datum WGS 84
Fecha-Hora	08 de mayo de 2024 10:35
Informe Técnico	ATT-OFR SZ-INF TEC SC 82/2024



8 may. 2024 11:15:48
-14°50'7.66752"S -64°54'16.25976"W
Trinidad
Cercado
Departamento del Beni

Banda	Servicios	Rango de Frecuencias (MHz)	Densidad de Potencia Máximo Permitido (mW/cm ²)	Densidad de Potencia Medido (mW/cm ²)
Banda 1	Aeronáutica	0,3 – 1,34	100	0,0000000263
Banda 2	AM, Radioaficionados, Comunicaciones HF	180/f2	1,34 - 30	0,0000002568
Banda 3	FM, TV, Aeronáutica, Radio Móvil	30 – 300	0,2	0,0000026420
Banda 4	TV, Telefonía Móvil	300 – 1500	f/1500	0,0000019260
Banda 5	Telefonía Móvil, Sistema de Acceso Inalámbrico	1500 - 10000	1.0	0,0000050040
TOTAL				0,00000986

Cuadro comparativo Límites establecidos de Densidad de Potencia y valores medidos:

